

Technics

Cenník Technics HiFi platný od 21.03.2018

ARTAUDIO

Technics Reference Class	Popis	Prevedenie	Balenie	MOC / kus	RP bez DPH
SU-R1	Referenčný predzosilňovač so sieťovými funkciami, alumíniové prevedenie, frekvenčná odozva 2 Hz - 90 kHz (-3 dB), THD + N 0,0008% (1 kHz, 0 dB), analógové vstupy 2x LINE, digitálne vstupy 1x AES / EBU digitálny, 3x koaxiálny digitálny, 1x optický digitálny, USB-A, USB-B, iPod / iPhone / iPad, podpora WAV, FLAC, DSD, AIFF, ALAC, AAC, WMA, MP3, USB-DAC (USB-B), špecifikácia USB Audio Class 2.0, režim s asynchronným prenosom...podpora DSC, (2,8224 MHz, 5,6448 MHz), PCM (32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192, 352,8, 384 kHz / 16, 24, 32 bit), DLNA, WAV (32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192 kHz / 16, 24 bit), FLAC (32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192 kHz / 16, 24 bit), DSD (2,8224 MHz, 5,6448 MHz), AIFF (32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192 kHz / 16, 24 bit), ALAC (32, 44,1, 48, 88,2, 96 kHz / 16, 24 bit), AAC (32, 44,1, 48, 88,2, 96 kHz / 16-320 kbps), WMA (32, 44,1, 48 kHz / 16-320 kbps), MP3 (32, 44,1, 48 kHz / 16-320 kbps), analógové výstupné konektory nevyvážené x 1, vyvážené x 1, digitálny výstup Digital Link x 1, AES / EBU digitálny x 1, koaxiálny digitálny x 1, optický digitálny x 1, slúchadlový výstup, AirPlay, Ethernet rozhranie LAN (100 Base-TX / 10 Base-T), rozmery (Š x V x H) 480 x 120 x 391 mm, hmotnosť cca. 17 kg	Alumíniové prevedenie	1 ks	6 999 €	0,55 €
SE-R1	Koncový zosilňovač referenčnej triedy, alumíniové prevedenie, biele LED podsvietenie, veľký merač úrovne, výstupný výkon 150 W + 150 W (1 kHz, THD 0,5%, 8 Ω, 20 kHz LPF), 300 W + 300 W (1 kHz, THD 0,5%, 4 Ω, 20 kHz LPF), vstupná citivosť / vstupná impedancia nevyvážená 1,2 V / 47 kΩm, vyvážená 1,2 V / 47 kΩm, frekvenčná odozva 1 Hz - 90 kHz (-3 dB, 8 Ω), THD + N 0,05% (1 kHz, 75 W, 8 Ω, 20 kHz LPF), impedancia A alebo B, 4-16 Ω, A + B: 8-16 Ω, analógový vstup terminál nevyvážený x 1, vyvážený x 1, digitálny vstup Technics Digital Link x 1, rozmery (Š x H x H) 480 x 241 x 567 mm, hmotnosť 54 kg, LAPC (Load Adaptive Phase Calibration) - impedancia reproduktorov nie je konštantná, mení sa v závislosti na frekvencii a tým sa mení i zaťaženie zosilňovača. Tento jav sa prejavuje na kvalite zvuku. Koncový zosilňovač Technics SE-R1 je schopný merať charakteristiku zosilňovača s pripojenou reproduzovateľou a tým mení charakteristiku zosilňovača podľa aktuálnej impedancie pripojenej reproduzovateľy	Alumíniové prevedenie	1 ks	12 999 €	0,55 €
SB-R1E	3,5 pásmový stĺpcový reprosystém, osadený 6-reproduktormi s bass reflexom, basový reproduktor: 16 cm / 6 a 1 / 2 palca typu cone x 4, strednej triedy / tweeter: koaxiálny, 16 cm / 6 a 1 / 2 palca, tip x1 / 2,5 cm / 1 palcový typ dome x 1, crossover frekvencie 300 Hz, 3 kHz, frekvenčný rozsah 20 Hz - 100 kHz (-16 dB), 28 Hz - 90 kHz (-10 dB), hladina akustického tlaku 88 dB / 2,83 V (m), impedancia 4 Ω, výkon 150 W (menovitý výkon), 300 W (max), rozmery (Š x H x H) 408 x 1260 x 522 mm (vrátane mriežok a terminálov), hmotnosť 72 kg	Vysokolesklé čierne	1 ks	9 999 €	0,88 €
Technics Grand Class	Popis	Prevedenie	Balenie	MOC / kus	RP bez DPH
SL-1200G	Legendárny DJ-ský / audiophilský gramofón , nový štandard medzi gramofónmi, štvorvrstváva konštrukcia skrine, bezjadrový motor s priamym náhonom, presná samostatná riadiaca jednotka motora, vysoko citlivé rameno, tanier s mosadzným povrchom, izolátor zo silikónovej gumy, nový a vylepšený design, vylepšený koncept radu SL-1200, hliníkový horný plát, rýchlosť otáčania 33 1/3 ot/min, 45 ot/min, 78 ot/min, voľiteľný rozsah pitchu ±8%, ±16%, rozmery a hmotnosť: šírka 453 mm, výška 173 cm, hĺbka 372 mm, cca 18 kg, gramofónový výstup x1 / SIGNAL GND x1, rôzne závažia v základnom balení pre rôzne prenosky...	Alumíniové prevedenie	1 ks	3 499 €	0,55 €
SL-1200GR	Gramofón preberajú špičkové technické parametre z modelu SL-1200G, dvojvrstváva hliníková konštrukcia skrine s tmiacou gumou, bezjadrový motor s priamym náhonom, presná samostatná riadiaca jednotka motora, vysoko citlivé rameno, hliníkový tanier, izolátor zo silikónovej gumy, nový a vylepšený design, hliníkový horný plát, rýchlosť otáčania 33 1/3 ot/min, 45 ot/min, 78 ot/min, voľiteľný rozsah pitchu ±8%, ±16%, rozmery a hmotnosť: šírka 453 mm, výška 173 cm, hĺbka 372 mm, cca 11,2 kg, gramofónový výstup x1 / SIGNAL GND x1...	Alumíniové prevedenie	1 ks	1 499 €	0,55 €
SL-1210GR	Gramofón preberajú špičkové technické parametre z modelu SL-1200G, dvojvrstváva hliníková konštrukcia skrine s tmiacou gumou, bezjadrový motor s priamym náhonom, presná samostatná riadiaca jednotka motora, vysoko citlivé rameno, hliníkový tanier, izolátor zo silikónovej gumy, nový a vylepšený design, hliníkový horný plát, rýchlosť otáčania 33 1/3 ot/min, 45 ot/min, 78 ot/min, voľiteľný rozsah pitchu ±8%, ±16%, rozmery a hmotnosť: šírka 453 mm, výška 173 cm, hĺbka 372 mm, cca 11,2 kg, gramofónový výstup x1 / SIGNAL GND x1...	Čierne	1 ks	1 499 €	0,55 €
SU-G30	Integrovaný sieťový zosilňovač, digitálny procesor JENO (eliminácia kolísania signálu a optimalizácia šumu), stupeň GaN-FET Driver, vysokorychlostný tichý zdroj (High-speed Silent Hybrid Power Supply), funkcia LAPC (Load Adaptive Phase Calibration - kalibrácia fázy podľa záťaž), generátor hodinovej frekvencie napájaný batériou, tuhé kovové zdvojené šasi, digital Noise Isolation Architecture - minimalizácia šumu a kolísania signálu, digitálny filter pre minimalizáciu skreslenia, High Res Remaster - posilnenie kvality zvuku u komprimovaných audioformátov, optimalizácia zvukovej kvality pri prenose, pevná hliníková konštrukcia, symetrická štruktúra, výkon na výstupe: 100 W+100 W 4 Ω, 50 W+50 W 8 Ω, rozmery a hmotnosť: šírka 430 mm, výška 98,5 mm, hĺbka 424,5 mm / cca 11 kg, Vstupy: Digitálny koaxiálny vstup x2 / Digitálny optický vstup x1 / Analógový linkový vstup x1 / vstup USB-A / vstup USB-B, Vstup pre gramofón (MM) x1 / Ethernet / výstup pre slúchadlá / WIFI abgn / Bluetooth (aptX, AAC, SBC) / AirPlay, Digitálne vstupy: Digitálny koaxiálny: PCM až 192kHz / 24bit, Digitálny optický: PCM až 96kHz / 24bit, DLNA, USB-A: FLAC, WAV, AIFF, ALAC až 192kHz / 24bit, AAC až 98kHz 320kbps, MP3, WMA až 48kHz 320kbps, DSD 2.8MHz, 5.6MHz, USB-B: PCM až 384kHz, 32bit / DSD 2.8MHz, 5.6MHz, 11.2MHz s asynchronným prenosom...	Alumíniové prevedenie	1 ks	2 999 €	0,55 €
ST-G30	Hudobný server s CD mechanikou, technológia prenosu signálu bez šumu: Low Noise USB Transfer (USB prenos s minimalizovaným šumom), SSD, optimalizácia zvukovej kvality pri prenose, Bit-Perfect Ripping - presný prevod CD na úrovni jednotlivých bitov, na pevno inštalovaná a chránená mechanika, pevné kovové dvojité šasi, pevná hliníková konštrukcia, symetrická štruktúra, rozmery a hmotnosť: šírka 430 mm, výška 98,5 mm, hĺbka 388,5 mm / cca 10,5 kg, vstupy: USB 3.0 x 1 / USB 2.0 x 1 / Ethernet x1, špecifikácia, USB audiovýstup: PCM až 384kHz / 32bit, DSD 2.8MHz, 5.6MHz, 11.2MHz, DLNA: FLAC, WAV, AIFF, ALAC až 192kHz / 24bit, DSD až 11.2MHz, AAC až 98kHz 320kbps, MP3, WMA až 48kHz 320 kbps, formát prevodu CD: FLAC / WAV, úložisko: SATA SSD 2,5", vymeniteľné *podpora kompatibilných hudobných streamingových služieb po aktualizácii firmware...	Alumíniové prevedenie	1 ks	3 999 €	0,55 €
SU-G700	Integrovaný zosilňovač, digitálny procesor JENO (eliminácia kolísania signálu a optimalizácia šumu), vysokorychlostný tichý zdroj (High-speed Silent Hybrid Power Supply), funkcia LAPC (Load Adaptive Phase Calibration - kalibrácia fázy podľa záťaž), generátor hodinovej frekvencie napájaný batériou, trojdielelna konštrukcia medzi jednotlivými obvodmi, pevná hliníková konštrukcia, symetrická štruktúra, výkon na výstupe: 140 W+140 W 4 Ω, 70 W+70 W 8 Ω, rozmery a hmotnosť: šírka 430mm, výška 148 mm, hĺbka 428 mm / cca 12,3 kg, Vstupy: Digitálny koaxiálny vstup x 2 / Digitálny optický vstup x 2 / Analógový linkový vstup x 2 / vstup USB-A / vstup USB-B, Vstup pre gramofón (MM), Analógový pre-output, analógový linkový výstup / výstup pre slúchadlá, Digitálny vstup USB-B: PCM až 384kHz / 32bit / DSD 2.8MHz, 5.6MHz, 11.2MHz s asynchronným prenosom...	Alumíniové prevedenie	1 ks	1 999 €	0,55 €
SB-G90	Stĺpcový reproduktor - koaxiálna dvojpásmová jednotka. Technické údaje: Systém Balanced Driver Mounting Architecture, koncepcia "bod-zvuk-zdroj", reprodukcia vo veľkom frekvenčnom rozsahu s minimálnym skreslením, Phase Precision Driver (koaxiálna dvojpásmová jednotka), basová membrána (woofer) o veľkosti 16 cm s minimálnym skreslením a dlhým dozvukom, mimoriadne pevná skriňa, kvalitné elektronické komponenty, textilná mriežka s magnetickým uchytaním. Rozmery (š x v x h) 302 x 1114 x 375 mm * (vrátane konektorov), hmotnosť cca 32 kg, trojpásmový 4-reproduktorový Bass Reflex, Reproduktorová jednotka: woofer: 16 cm, typ membrány x 2 stredová / výšková membrána: koaxiálna, 16 cm, typ membrány x 1, Frekvenčný rozsah: 27 Hz - 100 kHz (-16 dB), 32 Hz - 85 kHz (-10dB), Hladina akustického tlaku: 88 dB / 2.83V (m), Impedancia: 4Ω odporúčaný výkon zosilňovača: 40-150 W (menovitý)	Vysokolesklé čierne	1 ks	1 999 €	0,88 €

Technics

Cenník Technics HiFi platný od 21.03.2018

ARTAUDIO

Technics Premium Class	Popis	Prevedenie	Balenie	MOC / kus	RP bez DPH
SL-C700	<p>CD prehrávač - remastering s vysokým rozlíšením, funkcia remasteringu s vysokým rozlíšením umožňuje veľmi presné zväčšenie širokého pásma a bitovej hĺbky pre dosiahnutie vysokej kvality reprodukcie zvuku z hudobných CD a ďalších komprimovaných zdrojov. Vysoko kvalitný analogový obvod vybavený vysoko presným paralelným D/A prevodníkom s nezávislými kanálmi L/R, ktorý eliminuje rušenie kanálov a reprodukuje bohaté zvukové pole. Technické údaje: Rozmery : (Š x V x H) 340 mm x 78 mm x 295 mm. Hmotnosť: 5,2 kg, Analogový výstup: LINE OUT , Digitálny výstup: Optický digitálny, koaxiálny digitálny , systémový port. Dis: Prehrávateľný disk (8 cm alebo 12 cm) CD, CD-R/RW (CD-DA, MP3*1, WMA*1), MP3 MPEG-1 Audio Layer 3*2, WMA Windows Media Audio9*3, výkon laseru TRIEDA 1, 2 kanály (stereo), ANALOGOVÝ VÝSTUP: 2 kanály, LINE OUT 2,0 V (efektívna hodnota), frekvenčná odozva 2 Hz až 20 kHz (-0,5 dB), THD+N 0,0018 % (1 kHz, 0 dB), S/Š 117 dB (IHF-A), Dynamický rozsah 100 dB (IHF-A)</p>	Alumíniové prevedenie	1 ks	899 €	0,55 €
ST-C700	<p>Sieťový prehrávač s Digital Noise Isolation (digitálne odstránenie šumu), digitálny filter prevzorkovania s mimoriadne malým skreslením, vysoko presné prevzorkovanie eliminuje skreslenie, umocňuje kvalitu hudobných zdrojov a reprodukuje tak zvuk bohatý na priestorový výraz. Technické údaje: rozmery (Š x V x H): 340 mm x 78 mm x 305 mm, hmotnosť: 4,0 kg, Analogový výstup LINE OUT Cinch, Digitálny výstup: Optický digitálny výstup, Koaxiálny digitálny výstup, Predný USB konektor typu A, podpora pamätíovej kapacity 2 TB (max), Maximálny počet zložiek (albumov) 800, Maximálny počet súborov (skladieb) 8000, systém súborov FAT16, FAT32, zadný USB konektor typu B, sieťové rozhranie LAN 10 Base-T/100 Base-TX, USB-A standard USB USB 2.0 high-speed, USB-B Standard USB USB 2.0 high-speed, špecifikácie USB Audio Class USB Audio Class 2.0, asynchronný režim, režim ovládania DSD, natívny režim ASIO, prehrávanie v režime Dop DSD64/DSD128, ANALOGOVÝ VÝSTUP: LINE OUT 2,0 Vef, Frekvenčná charakteristika 2 Hz až 90 kHz (-3 dB), THD+N 0,0012 % (1 kHz, 0 dB), S/Š 112 dB (IHF-A), Dynamický rozsah 112 dB (IHF-A), BLUETOOTH®/NFC, Bluetooth® Ver.3.0, Podporované profily ZDPAVRCP, Podporovaný kodek aptX® Low Latency, AAC, SBC, TUNER: Frekvenčná modulácia (FM), Pamäť predvolieb 30 staníc, Frekvenčný rozsah 87,50 MHz až 108,00 MHz (krok 50 kHz), DAB, Pamäť 20 kanálov, frekvenčné pásmo (vlnová dĺžka), Pásmo III (všetky pásma III) 5A až 13F (174,928 MHz až 239,200 MHz)</p>	Alumíniové prevedenie	1 ks	899 €	0,55 €
SU-C700	<p>Integrovaný stereo zosilňovač, plne digitálny zosilňovač s vysoko presným obvodom obmedzenia kolísania signálu a konvertorom PWM je navrhnutý k redukcii kolísania signálu a odstráneniu skreslenia, šumu a „chvenia“ zvuku. LAPC (Load Adaptive Phase Calibration - kalibrácia fázy podľa záťaž) a adaptívnemu spracovaniu impedancie reproduktorov vyrovnáva frekvenčnú amplitúdovú a fázovú charakteristiku. Výsledkom je reprodukcia zvuku s bohatým priestorovým dojmom. Vysokorychlostné lineárne napájanie s nižším šumom a kombinácie Schottkyho diody pre veľký prúd, usmerovacieho obvodu s kondenzátorom s veľkou kapacitou a stabilizačného napájacieho obvodu vytvárajú pozoruhodne kvalitné napájanie, ktoré má nízky šum a vysoký výkon. Technické údaje: rozmery (ŠxVxH): 340 mm x 132 mm x 325 mm, hmotnosť: 8,3 kg, výstupný výkon: 45 W + 45 W (1 kHz, celkové harmonické skreslenie 0,3 %, 8 Ω), 70 W + 70 W (1 kHz, celkové harmonické skreslenie 0,5 %, 4 Ω), zaťažiteľnosť 4 Ω až 16 Ω, konektory PHONO (MM) 20 Hz až 20 kHz (odchylka RIAA ± dB, 8 Ω), LINE 20 Hz až 80 kHz (-3 dB, 8 Ω), COAX1/2/3 20 Hz až 90 kHz (-3 dB, 8 Ω), optický digitálny vstup, LINE 200 mV / 22 kΩ, PHONO (MM) 2,5 mV / 47 kΩ</p>	Alumíniové prevedenie	1 ks	1 299 €	0,55 €
SU-C550	<p>Kompaktný HiFi systém, digitálny procesor JENO (eliminácia kolísania signálu a optimalizácia šumu), funkcia LAPC (Load Adaptive Phase Calibration - kalibrácia fázy podľa záťaž), generátor hodinovej frekvencie napájaný batériou, technológia prenosu signálu bez šumu, Digital Noise Isolation Architecture - minimalizácia šumu a kolísania signálu, výkon na výstupe 100 W, rozmery a hmotnosť šírka 360 mm, výška 91 mm, hĺbka 248,5 mm / cca 3,9 kg, digitálny optický vstup x1 / vstup USB-A / vstup USB-B / Ethernet / výstup pre slúchadlá / WiFi abgn / Bluetooth (AAC, SBC) / AirPlay, digitálne vstupy: PCM až 96 kHz / 24bit, DLNA, USB-A : FLAC , WAV, AIFF, ALAC až 192kHz / 24bit, AAC až 96kHz 320kbps, MP3, WMA až 48kHz 320kbps, DSD 2.8MHz, 5.6MHz, USB-B : PCM až 192 kHz / 32bit, DSD 2.8MHz, 5.6MHz s asynchronným prenosom...</p>	Alumíniové prevedenie	1 ks	1 299 €	0,55 €
SC-C70	<p>Kompaktný stereo systém so špičkovými audio technológiami, systém JENO (Jitter Elimination and Noise-shaping Optimisation), ktorý tlmi šum a nežiaduci efekt jitter, technológia LAPC (Load Adaptive Phase Calibration, adaptívne fázová kalibrácia pre úpravu odporu reproduktorov) či kalibračný softvér Space Tune vďaka ktorej si užívateľia hudbu vychutnajú vo vysokom rozlíšení zo streamovaného digitálneho formátu, z CD, USB, USB DAC alebo z smart phonu. Funkcia Apple AirPlay, kompatibilita aj s technológiou DLNA, Bluetooth a online službami typu Spotify alebo TIDAL, Výbava: predné reproduktory 30 W + 30 W , subwoofer 40 W, Vstupy: AUX IN x 1 (jack 3,5 mm), Optický digitálny x 1, USB-A podpora: WAV, FLAC, DSD (2,8 MHz, 5,6 MHz), AIFF, ALAC, AAC, WMA, MP3. DLNA podpora: WAV, FLAC, DSD (2,8 MHz, 5,6 MHz), AIFF, ALAC, AAC, WMA, MP3. Ethernet/WiFi, DAB/DAB+/FM, výstup na slúchadlá (jack 3,5 mm), rozmery a hmotnosť: šírka 450 mm, výška 143 mm, hĺbka 280 mm / cca 7,8 kg</p>	Alumíniové prevedenie	1 ks	919 €	0,55 €
SB-G90K	<p>Dvoj pásomový koaxiálny regálový reproduktor, novo vyvinutý plochý koaxiálny 2 pásomový reproduktor (basový, výškový) tvoriaci bodový zdroj zvuku s vyrovnanou smerovou charakteristikou v celom frekvenčnom pásme, s výškovým reproduktorom, ktorý je schopný prenášať frekvencie do 100 kHz, ľahká hliníková membrána reproduktoru dovoľuje prenášať zvuk vo veľmi širokom frekvenčnom rozsahu s hornou hranicou až 100 kHz, vysoko tuhá vyklenutá skrinka je konštruovaná s ohľadom na eliminovanie nežiaducich vibrácií, difrakčných odrazov a stojatého vlnenia tak, aby reprodukovala verný a bohatý zvuk. Technické údaje: Koaxiálny, 2 pásomový reproduktor s bassreflexom, Reproduktor: Basový reproduktor 16 cm (6 1/2") plochý x1, výškový reproduktor 1,9 cm (6 3/4") x1, impedancia: 4 Ω, príkon: (IEC) 100 W (MAX), 50 W (MENOVIŤÝ), úroveň tlaku vzduchu 85 dB (2,83 V/m), 82 dB (W/m), frekvenčný rozsah 40 Hz až 100 kHz (-16 dB), 45 Hz až 80 kHz (-10 dB), frekvencia výhybky 2,5 kHz, rozmery (Š x V x H) 220 mm x 336 mm x 286 mm (vrátane mriežky 8 mm a pripojných terminálov na zadnej stene 5 mm), hmotnosť: 8,5 kg</p>	Lakované čierne	1 pár*	1 299 €	0,88 €
SB-G90W	<p>Dvoj pásomový koaxiálny regálový reproduktor, novo vyvinutý plochý koaxiálny 2 pásomový reproduktor (basový, výškový) tvoriaci bodový zdroj zvuku s vyrovnanou smerovou charakteristikou v celom frekvenčnom pásme, s výškovým reproduktorom, ktorý je schopný prenášať frekvencie do 100 kHz, ľahká hliníková membrána reproduktoru dovoľuje prenášať zvuk vo veľmi širokom frekvenčnom rozsahu s hornou hranicou až 100 kHz, vysoko tuhá vyklenutá skrinka je konštruovaná s ohľadom na eliminovanie nežiaducich vibrácií, difrakčných odrazov a stojatého vlnenia tak, aby reprodukovala verný a bohatý zvuk. Technické údaje: Koaxiálny, 2 pásomový reproduktor s bassreflexom, Reproduktor: Basový reproduktor 16 cm (6 1/2") plochý x1, výškový reproduktor 1,9 cm (6 3/4") x1, impedancia: 4 Ω, príkon: (IEC) 100 W (MAX), 50 W (MENOVIŤÝ), úroveň tlaku vzduchu 85 dB (2,83 V/m), 82 dB (W/m), frekvenčný rozsah 40 Hz až 100 kHz (-16 dB), 45 Hz až 80 kHz (-10 dB), frekvencia výhybky 2,5 kHz, rozmery (Š x V x H) 220 mm x 336 mm x 286 mm (vrátane mriežky 8 mm a pripojných terminálov na zadnej stene 5 mm), hmotnosť: 8,5 kg</p>	Lakované biele	1 pár*	1 299 €	0,88 €

legenda

* Balenie je možné dodať len ako pár/dva kusy

MOC Nezavázná doporučená cena v EUR vrátane DPH odporúčaná výrobcom.**RP** Recyklačný poplatok v rámci SR bez DPH.

Položky uvedené v cenníku nemusia byť v danom okamžiku dostupné

Spoločnosť Art Audio s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny cien bez predchádzajúceho upozornenia.

Technické zmeny vyhradené

ARTAUDIO

Art Audio s.r.o.
 Krížna 20, 811 07 Bratislava
 tel: +421 905 304 744
 tel: +421 917 176 815
 obchod@artaudio.sk
 www.artaudio.sk
 www.technics.com